Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
164421

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Qtdes
CONECTOR FÊMEA LATÃO DUPLA ANILHA B-400-7-4 1/4" X 1/4" NPT, REF. SWAGELOK	UNID	2,00
TE NORMAL UNIÃO LATÃO DUPLA ANILHA, B-400-3 Ø 1/4" O.D. REF. SWAGELOK	UNID	3,00
VÁLV. ALÍVIO DE PRESSÃO, CORPO: LATÃO 111 UNS C28000, VEDAÇÃO: PTFE, DISCO: LATÃO 103 UNS C51900, CHAPA GUIA: LATÃO UNS C93200., SET@ 12bar (174 psig) - MOD. 06002.0200.5000 - 1/4"(M) x 3/8"(F) NPT, REF. HEROSE	UNID	3,00
VÁLV. RETENÇÃO, CORPO/CABEÇOTE: LATÃO ASTM 360/B16, O'RING: BUNA-N, MOLA: INOX ASTM 302SS/A313, TRAVA DA MOLA: LATÃO 485/B21, Pmax=206 barg, MOD. B-4-CP6-1 %%c1/4" NPT F x M	UNID	5,00
VÁLVULA PLUG, CORPO: LATÃO ASTM B453, PLUG: LATÃO ASTM B453, REVESTIDO COM PTFE, O'RING: VITON COBERTO COM PTFE, Pmax=206 bar, CÓDIGO: B-4P4T, %%c1/4" O.D.	UNID	3,00
PLACA PARA FIXAÇÃO DO PAINEL DE POSTO	UNID	3,00
COTOVELO LATÃO DUPLA ANILHA B-600-2-4 3/8" O.D. x 1/4" NPT - REF. SWAGELOK	UNID	3,00
ADAPTADOR MACHO X FÊMEA LATÃO DUPLA ANILHA,B-4-A DIÂM. 1/4" NPT, REF. SWAGELOK	UNID	3,00
VÁLVULA PLUG, CORPO: LATÃO ASTM B453, PLUG: LATÃO ASTM B453, REVESTIDO COM PTFE, O'RING: VITON COBERTO COM PTFE, Pmax=206 bar, CÓDIGO: B-4P4T5 ,DIÂMETRO 1/4" M x F	UNID	3,00
CONECTOR MACHO LATÃODUPLA ANILHA, B-200-1-4 1/8" x 1/4" NPT, REF. SWAGELOK	UNID	3,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE GASES ESPECIAIS - ARGÔNIO	UNID	2,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE GASES ESPECIAIS - DIÓXIDO DE CARBONO	UNID	2,00
AR CONDICIONADO		
UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 4,50 KW, COMPOSTO POR: 01 UNIDADE EVAPORADORA DO HI WALL MODELO ARNU15GSEL2; REF.: LG	PÇ	1,00
UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 5,60 KW, COMPOSTO POR: 01 UNIDADE EVAPORADORA DO HI WALL MODELO ARNU18GSEL2; REF.: LG	PÇ	2,00
UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 7,10 KW, COMPOSTO POR: 01 UNIDADE EVAPORADORA DO HI WALL MODELO ARNU24GSEL2; :REF.: LG	PÇ	5,00
UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 10,5 KW, COMPOSTO POR: 01 UNIDADE EVAPORADORA DO PISO TETO MODELO URNU36GVKA2;REF.: LG	PÇ	11,00
UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 14,1 KW, COMPOSTO POR: 01 UNIDADE EVAPORADORA DO PISO TETO MODELO URNU48GVKA2;REF.: LG	PÇ	13,00
UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 140,00 KW, MODELO ARUV500BT3 COMPOSTO POR: 02 MÓDULOS MODELO ARUV160BT3; 01 MÓDULO ARUV180BT3; REF.: LG	PÇ	1,00
UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 151,2 KW, MODELO ARUV540BT3 COMPOSTO POR: 03 MODULOS MODELO ARUV180BT3;REF.: LG	PÇ	1,00
MINI VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR MOD.: MAXX 100, REF.: SICTELL	PÇ	2,00
MINI VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR MOD.: MAXX 125, REF.: SICTELL	PÇ	9,00
MINI VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR MOD.: MAXX 150, REF.: SICTELL	PÇ	1,00
MINI VENTILADOR PARA RENOVAÇÃO DE AR MOD.: MAXX 200, REF.: SICTELL	PÇ	2,00
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 1/4"	M	24,96
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 1/2"	M	33,36
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 3/8"	M	54,36
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 3/4"	M	27,48
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 5/8"	M	40,92
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 7/8"	M	11,76
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 1.5/8"	M	6,08
TUBO DE COBRE RÍGIDO DIÂMETRO 1.1/8"	M	16,20