Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
267271

	CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		
7.1.3	DIVISÓRIAS EM DRYWALL	M2	31,59
7.1.4	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/ CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	3,84
7.1.5	ALVENARIA DUPLA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ESP 25 CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM. COM ISOLAMENTO DE LÃ DE VIDRO EM MANTA COM ESPESSURA DE 2,5MM	M2	186,71
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR.	M2	222,94
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR.	M2	1.256,11
	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M3	5,27
	CONTRAVERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M3	3,03
7.2	**BANCADAS**		
7.2.1	Bancada em granito cinza andorinha	M2	15,47
7.2.2	Saia em granito cinza andorinha e=2,5cm h=12cm para bancada em granito	M	13,66
7.2.3	Rodapia em granito cinza andorinha e=2,5cm h=5cm	M	13,66
7.2.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	M2	2,61
7.2.5	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem-exclusive escoramento)	M2	13,75
7.2.6	Concreto não estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira,sem lançamento.	M3	1,63
	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	6,30
	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	M2	18,71
7.3	**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**		
7.3.1	P01 - porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado tesaurizado, 80x160cm, incluso marco e dobradiças.	Un	10,00
7.3.2	P02 - porta de madeira maciça regional 1a, 100x210x3,5cm, com aduela e alizar 1a, com dobradiças de latão cromado com anéis, com barra PCD.	Un	4,00
7.3.3	P03 - porta de madeira maciça regional 1a, mexicana, 80x210x3,5cm, com aduela e alizar de 1a, com dobradiças de latão cromado com anéis.	Un	11,00
7.3.4	P04 - porta de madeira maciça de abrir, 1 folha, com visor em vidro laminado 6mm incolor, com aduela e alizar de 1a, com dobradiças de latão cromado com anéis	Un	7,00
7.3.5	P05 - porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios.	Un	1,00
7.3.6	P06 - porta de madeira maciça de abrir com isolamento	Un	2,00